



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Comfort Dali UGR19  
Aluminium 42W/36W/30W  
5000lm/4200lm/3600lm 100D -  
930-940 CCT | Ausschnitt 250mm -  
IP44 - Höchste Farbwiedergabe - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255007                                  |
| EAN                                     | 4099854491184                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar     |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 55                   |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 119                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Opal                         |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 250                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 124 |
| Durchmesser (mm) | 265 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

