



## Caractéristiques Ledvance Downlight LED Slim Carré SQ210 18W 1530lm 120D - 840 Blanc Froid



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 233382                               |
| EAN                          | 4058075079359                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Driver Inclus                     | Oui                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                        |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 85                                                 |
| Facteur de puissance           | >0.50                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 50                                                 |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                 |
| Convient pour l'Extérieur      | Non                                                |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 210x210                               |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                         |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                    |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 2-pole]         |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT SLIM                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 225 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**