



**Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo 9W 1100lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | 145mm - Diamètre 120mm -  
UGR <19**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 243077                                                                    |
| EAN                          | 8719157034968                                                             |
| Marque                       | Noxion                                                                    |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100LM 3000K Cutout Ø120mm<br>Frame Ø145mm |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Lampe Incluse                     | Oui                        |
| Driver Inclus                     | Oui                        |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)    | 60                                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 89                                    |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 120                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Product Serie                 | Apollo                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 89  |
| Diamètre (mm) | 145 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**